

## Vyhlásenie o parametroch č.: 001-2016

Výrobok	<b>Betónové prefabrikáty – nosníky pre montované stropy</b> Železobetónové nosníky sa vyrábajú v dĺžke od 800 mm do 8 200 mm v module po 200 mm; dolná šírka 117 mm, horná šírka 119 mm; hrúbka päty 40 mm; celková výška nosníka 205/245 mm
Typové označenie	<b>Stropný nosník SUBSIDIA, Stropný nosník YTONG</b> (viď výrobný štítok na výrobku)
Zamýšľané použitie	na zhotovenie montovaných železobetónových stropných konštrukcií
Výrobca	SUBSIDIA s.r.o., Skladová 7, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Spinomocnený zástupca	Ing. Romana Ješíková, konateľka spoločnosti
Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov	2+
Notifikovaná osoba/úlohy notifikovanej osoby	Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Notifikovaná osoba 1301, Studená 3, 821 04 Bratislava/počiatočná inšpekcia výrobného závodu a systému riadenia výroby, priebežný dohľad
Certifikát zhody systému riadenia výroby	1301 – CPR - 1208

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
<b>Rozmery</b> - dĺžka - celková výška - šírka - hrúbka päty	+20 mm; -5 mm +10 mm; -10 mm ±2 mm ±2 mm	EN 15037-1: 2008
<b>Pevnosť betónu v tlaku</b>	C 25/30 MPa	
<b>Medza pevnosti v ťahu a medza klzu výstuže</b>	Technická dokumentácia	
<b>Krytie výstuže</b>	min. 15 mm	
<b>Únosnosť stropných nosníkov</b>	Technická dokumentácia	
<b>Požiarna odolnosť stropu</b>	Technická dokumentácia	

Parametre výrobku sú zhodné s parametrami uvedenými v tabuľke.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Oprávnený za výrobcu SUBSIDIA s.r.o., Prievidza:

**SUBSIDIA s.r.o.**  
Skladová 7  
971 01 PRIEVIDZA  
IČO:50 153 790, IČ DPH:SK2120208794

V Prievidzi, dňa 28. 11. 2016

Ing. Romana Ješíková, konateľka